



Gold-Gold contacts only

Nº of circuits: 6 x Signal ; 10 x Power
 Voltage max: 240 VAC
 Current max. p. Ring: 5 A Signal ; 16 A Power
 R.P.M. max: 250
 Protection Class: IP 54
 Lead wires: 6x Leads LiY 0,56/1,8 MWP-C-20; 8x Leads LiY 1,5mm²; 2x Leads (PE) AWG16
 Temperature Range: 0°C - 80°C

Diese technische Unterlage ist unser Eigentum. Wir behalten uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an Dritte ohne unsere vorherige Zustimmung verpflichtet zu Schadenersatz und kann strafrechtliche Folgen haben.

Oberflächenzustand:		Freischnittzeichnungen DIN 7168-m	Alu / PCGF30	Mat.-Nº:
		Formtoleranzen DIN 7164		
h)		Datum	Name	
g)		Bearb. 20.01.08	Planautor/ler	Slip ring capsule SC080-06/10-L05/16
f)		Gespr. 23.01.08	Planautor/ler	
e)		Norm		
d)		Kom.-Nº:		
c)				
b)	18/06	21.10.08	ltz	Zeichnungs-Nº: SC080-06/10-L05/16 EDV-Nº: 4925083
a)	TOP-Markung	27.06.08	ltz	
Zust./Änderung		Datum	Name	Datei: SC080-06/10-L05/16.DWG
				Scale 1:1 Drawing A2/q
				30.01.07